

## FIGHE TECHNIQUE

### APPLICATION :

Mastic silicone utilisable dans des environnements chauds et humides telles que les cuisines et les salles de bain où la résistance à l'évolution fongique est nécessaire.

Idéal pour sanitaires, menuiserie, vitres, façade, convient sur métal, briques, aluminium, béton, bois...

### BASE :

Mastic élastomère silicone mono-composant.

### PROPRIETES PHYSIQUES :

Couleur : Blanc- Noir- Transparent

Excellente tenue au vieillissement, supporte des températures extrêmes de -50°C à +150°C.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATIONS :

Ouvrir l'embout de la cartouche de silicone puis insérer la cartouche dans le pistolet.

Appliquer en veillant à ce que le joint soit complètement rempli. Une fois le mastic est appliqué, il devrait être lissé avec une spatule sèche.

Laisser sécher le produit.

### STOCKAGE :

Le Mastic Silicone DEUTSCH KLEBER doit être stocké dans les emballages d'origine et dans un local sec et frais, à l'abri de l'humidité, des étincelles et des flammes.

Dans ces conditions la mastic Silicone DEUTSCH KLEBER conserve ses caractéristiques initiales pendant une période minimale de 15 mois.

